

Tankheizer

Tank heater

Tankheizungen mit Haftmagneten THHM

Heaters with magnetic clamp THHM

- Zur Vorwärmung von Hydrauliköl
- Kein Montageaufwand, ideal auch zum Nachrüsten bestehender Anlagen
- Horizontale oder vertikale Anordnung, geringer Mindestölpiegel
- Haftmagnete zur Fixierung am Behälterboden oder an Behälter-/Trennwand
- optional mit Temperaturbegrenzer

- For preheating of hydraulic oil
- No mounting effort, ideal solution to retrofit existing installations
- Horizontal or vertical arrangement, low minimum oil level
- Magnetic clamps for fixing at tank bottom partition wall
- optionally with temperature limiter

Tankheizungen mit Haftmagneten THHM

Heaters with magnetic clamp THHM



Aufbau:

Edelstahlrohr (1.4571)

Kabelanschluss aus Messing

3-poliges, 4 meter langes Kunststoffkabel mit M16 Kabelverschraubung

Construction:

tube made of stainless steel (1.4571)

Cable connection made of brass

Three-pole plastic cable, length 4m, with screwed cable gland M16

Optional:

mit Thermostat: 40°C

Optionally:

with Thermostat: 40°C

Typ type	Leistung (Watt) power (Watt)	Länge (L) length (L)	Spannung (Volt) voltage (Volt)	Oberflächenbelastung surface load W/cm ²	Medium medium
THHM 125 W/0,6 SL	125	200	230	0.6	HFC / HFD-F
THHM 250 W/0,6 SL	250	300	230	0.6	HFC / HFD-F
THHM 500 W/0,6 SL	500	500	230	0.6	HFC / HFD-F
THHM 250 W/1,2 SL	250	200	230	1.2	HLP
THHM 500 W/1,2 SL	500	300	230	1.2	HLP
THHM 1000 W/1,2 SL	1000	500	230	1.2	HLP

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Other versions available on request